

Bauder Spezial Voranstrich

schnelltrocknend

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Bitumen Voranstrich auf Lösemittelbasis, schnelltrocknend (nicht für Innenräume geeignet)
	Kaltstreich- oder rollbar
	Entspricht DIN 18195 - 2
Artikel Nummer	7503 0000

Lieferform	Eimer 10 l
Lagerfähigkeit	Bei + 5°C bis + 35°C in geschlossenem Gebinde
Mindestverarbeitungstemperatur	+5°C
Basis	Lösemittelhaltiges Bitumen
Konsistenz	Flüssig
Produktkategorie nach CEPE Liste	Gruppe „i“, Speziallacke
Zulässiger Gehalt an VOC nach CEPE Liste	500 g/l
Max. Gehalt VOC im Produkt	495 g/l
Trocknungszeit bis Staubtrocken	ca. 20 bis 45 Minuten, je Witterung
Verbrauch	200 g/m ² bis 300 g/m ²

Bitumen Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Spezial Voranstrich schnelltrocknend wird durch Rollen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches) sein. Ausserdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.

Nicht für Innenräume oder z.B. Baugruben geeignet, da lösemittelhaltig.