

## Bauder Faserschutzmatte FSM 600

### Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	<b>Mechanisch und thermisch verfestigte Fasermischung aus Polyester und Polypropylen Regenerat</b>
Einsatzbereiche	<b>Schutzlage für Kunststoff- und Bitumenabdichtungen</b>
Artikelnummer	<b>7450 0600</b>

<b>Eigenschaft</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Material		PES und PP Regeneratfasern
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	600
Dicke	mm	4
Pyramiden-Durchdrückkraft	N	414
Wasseraufnahme	l/m <sup>2</sup>	3
Lieferform		Rolle à 60 m <sup>2</sup>
Abmessungen	m	2 x 30

**Verlegehinweise** Faserschutzmatte FSM 600 lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen. Der Überlappungsbereich ist mit Nahtbrenner verschweißbar. Im weiteren Aufbau ist auf eine flächige Lastverteilung zu achten. Punktlasten direkt auf der Faserschutzmatte sind nicht zulässig. Die Mindestüberschüttung mit Kies bei Einsatz im Terrassenbereich beträgt 40 mm.