

## Bauder Faserschutzmatte FSM 1100

### Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	<b>Mechanisch und thermisch verfestigte Fasermischung aus Polyester und Polypropylen Regenerat</b>
Einsatzbereiche	<b>Schutzlage für Kunststoff- und Bitumenabdichtungen</b>
Artikelnummer	<b>7450 1100</b>

<b>Eigenschaft</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Material		PES und PP Regeneratfasern
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	1100
Dicke	mm	8 - 9
Pyramiden-Durchdrückkraft	N	1023
Wasseraufnahme	l/m <sup>2</sup>	6
Lieferform		Rolle à 30 m <sup>2</sup>
Abmessungen	m	2 x 15

**Verlegehinweise** Faserschutzmatte FSM 1100 lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen. Der Überlappungsbereich ist mit Nahtbrenner verschweißbar. Im weiteren Aufbau ist auf eine flächige Lastverteilung zu achten. Punktlasten direkt auf der Faserschutzmatte sind nicht zulässig. Die FSM 1100 wirkt im Terrassenaufbau weich federnd und trittschallmindernd. Ein Prüfzeugnis kann angefordert werden. Die Mindestüberschüttung mit Kies beträgt 40 mm.